# KÖSTER Geofoam Acelerador

**Ficha Técnica IN 293 002**

expedido: am-08-18

IN - Sistemas de inyección

## Acelerador para KÖSTER Geofoam

**Características**
KÖSTER Geofoam Acelerador está formulado para acelerar el tiempo de reacción de KÖSTER Geofoam. Acelera el tiempo de reacción y mejora la expansión.

**Datos Técnicos**

| | |
|---|---|
| Densidad (20°C) | 1.0 g/cm$^3$ |
| Viscosidad (20°C) | < 200 mPa.s |

**Aplicación**
Use guantes y lentes de protección y ropa de trabajo de manga larga durante la aplicación. KÖSTER Geofoam Acelerador se mezcla en la cantidad requerida en el componente A de KÖSTER Geofoam. La dosificación se debe probar en una pequeña cantidad de KÖSTER Geofoam para ajustar el tiempo de reacción a las condiciones climáticas locales. Nota: El tiempo de reacción se reduce con una mayor masa del producto. El acelerador Geofoam KÖSTER se mezcla con un mezclador limpio y seco (aprox 400 rpm) en el componente A. Después de la adición del componente B de KÖSTER Geofoam, la reacción comienza inmediatamente, aunque la viscosidad y la formación de espuma permiten el vertido e inyección de la resina durante aprox. 5 minutos. Dependiendo de la temperatura, volumen de material mezclado y cantidad de Acelerador añadido.

**Limpieza**
Inmediatamente despues de usar con KÖSTER KB PUR cleaner.

**Empaque**

| | |
|---|---|
| IN 293 002 | 2.5 kg jerrycan |

**Almacenamiento**
Guarde el material en un lugar fresco y libre de heladas. En paquetes sellados originalmente, puede almacenarse durante 6 meses.

**Productos relacionados**

| | |
|---|---|
| KÖSTER Geofoam | Codigo de producto IN 293 |
| KÖSTER PUR Cleaner | Codigo de producto IN 900 010 |

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

**KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu**