KÖSTER Loka Bomba Manual

Ficha Técnica IN 952 001

expedido: am-03-07

Bomba de accionamiento manual para el bombeo e inyección de lechadas

Características
La Bomba Manual KÖSTER Loka es una bomba de membrana confiable que se acciona manualmente. La bomba es adecuada para bombear e inyectar morteros de inyección KÖSTER. Está bomba de membrana manual está equipada con un tanque de compensación y una tapa extraible, en la que se integra el manómetro para medir la presión. Una placa de base suficientemente grande asegura una estabilidad durante el bombeo. La longitud de la palanca manual fue elegida por su facilidad de uso. Se puede lograr una compensación de presión de la manguera de descarga o bombeo del material en un circuito mediante una válvula de bola en la pieza de salida de la bomba. cualquier pistola o packer puede ser montado en la descarga de la manguera.

Datos Técnicos

Capacidad:	max. 12 l/min a max. 10 bar
Medidas:	aprox. 500 mm x 200 mm x 1100 mm
Peso:	aprox. 14 kg

Campos de aplicación
Bombeo e inyección de :
- KÖSTER Micro Grout 1C
- KÖSTER Mautrol Borehole Suspension

Sustrato
Prehumedezca la grieta o el sustrato antes de bombear lechadas cementosas.

Limpieza
Limpie la bomba inmediatamente después de usar con agua limpia.

Empaque
IN 952 001 pieza

Seguridad
Use gafas, guantes y una camisa de manga larga cuando trabaje con materiales cementosos. Use todo el equipo de protección personal requerido por las regulaciones gubernamentales, estatales y locales al procesar el material.

Productos relacionados

KÖSTER Micro Grout 1C	Codigo de producto IN 295 024
KÖSTER Mautrol Borehole Suspension	Codigo de producto M 150 024

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu